

## KENMERKEN

	OPTIMUM 6	OPTIMUM 8
Werkhoogte	6,45 m	7,76 m
Platform hoogte	4,45 m	5,76 m
Verrijdbaar op volle hoogte	6,45 m	7,6 m
Max. werklust	280 kg	230 kg
<b>A</b> Ingeklapte lengte	1,73 m	
Incl. Platformtrap	1,88 m	
<b>B</b> Breedte	0,76 m	
<b>C</b> Ingeklapte hoogte (incl.leuningen)	1,91 m	2 m
Platformhoogte ingeklapt	0,80 m	0,89 m
<b>D</b> Wielbasis	1,38 m	
<b>E</b> Bodem vrijheid	8 cm	
Met kantelbeveiliging uit	2,2 cm	
<b>F</b> x <b>G</b> Platform afmetingen	1,65 x 0,7 m	
Afm. Uitschuifplatform	0,92 m	
Rijdsnelheid	0,6 - 4,55 km/u	
Draaicirkel buitenwerks	1,70 m	
Heffen / dalen in sec	20/35	23/32
Hellingspercentage	25%	
Scheefstandmelder	2°	
Bediening	Proportioneel	
Batterijen ( Amp/u)	180 Amp/u	
Banden	Non marking banden	
Hydraulische tank	18 l	
Totaal gewicht	1335 kg	1 420 kg

